




1 Textile Braid



 TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 1 HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE BRAID.
 COVER : OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC CONTROL LINES, DISCHARGE UNDER LOW PRESSURE OF HYDRAULIC FLUIDS, FUEL OIL, GREASE, AIR AND WATER.

 SEELE : SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE
 EINLAGE : 1 HOCHZUGFESTES, SYNTHETISCHES TEXTILGEFLECHT
 DECKE : SPEZIELLES SYNTHETISCHES GUMMI, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS NIEDERDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIK-, HEIZ- UND MINERALÖLE, SCHMIERFETT, WASSER UND LUFT

 SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI.
 RINFORZO : 1 TRECCIA TESSILE AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, OZONO, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER PASSAGGIO A BASSA PRESSIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI, GREGGIO, ACQUA ED ARIA COMPRESA, ETC.

 TUBE : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES.
 RENFORCEMENT : 1 TRESSE TEXTILE TRES RESISTANTE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANTE A L'OZONE, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LE PASSAGE A BASSE PRESSION DES HUILES HYDRAULIQUES, D'HUILES MINERALES, EAU, AIR, HYDROCARBURES ETC.

| Dash Size | ID | | OD | WP | | BP | | BR/r | W | L |
|-----------|-------|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|
| | inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | g/m | m |
| -03 | 3/16" | 4.8 | 10.7 | 34 | 493 | 250 | 3625 | 35 | 90 | >10 |
| -04 | 1/4" | 6.4 | 12.3 | 28 | 406 | 200 | 2900 | 45 | 105 | >10 |
| -05 | 5/16" | 8 | 13.9 | 28 | 406 | 200 | 2900 | 65 | 125 | >10 |
| -06 | 3/8" | 9.5 | 15.5 | 28 | 406 | 200 | 2900 | 75 | 150 | >10 |
| -08 | 1/2" | 12.7 | 19.5 | 28 | 406 | 200 | 2900 | 90 | 225 | >10 |
| -10 | 5/8" | 16 | 22.6 | 24 | 348 | 140 | 2030 | 115 | 260 | >10 |
| -12 | 3/4" | 19 | 25.8 | 21 | 305 | 130 | 1885 | 140 | 315 | >10 |
| -16 | 1" | 25.4 | 33.2 | 20 | 290 | 100 | 1450 | 150 | 470 | >10 |


OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL SELTEX TS 6388/EN 854 R6 (*) (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI**  

| | | | | |
|--------|-----------------------|---------------|---------|--|
| NORMS | EN 854 TYPE R6 | ISO 1307 | COLOUR |  |
| NORMEN | SAE 100 R6 | ISO 4079-1 R6 | FARBEN | |
| NORME | TS 6388 EN 854 TIP R6 | | COLORI | |
| NORMES | | | COULEUR | |