




1 Textile Braid



 TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 1 HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE BRAID.
 COVER : OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC CONTROL LINES, DISCHARGE UNDER LOW PRESSURE OF HYDRAULIC FLUIDS, FUEL OIL, GREASE, AIR AND WATER.

 SEELE : SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE
 EINLAGE : 1 HOCHZUGFESTES, SYNTHETISCHES TEXTILGEFLECHT
 DECKE : SPEZIELLES SYNTHETISCHES GUMMI, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS NIEDERDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIK-, HEIZ- UND MINERALÖLE, SCHMIERFETT, WASSER UND LUFT

 SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI.
 RINFORZO : 1 TRECCIA TESSILE AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, OZONO, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER PASSAGGIO A BASSA PRESSIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI, GREGGIO, ACQUA ED ARIA COMPRESSA, ETC.

 TUBE : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES.
 RENFORCEMENT : 1 TRESSE TEXTILE TRES RESISTANTE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANTE A L'OZONE, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LE PASSAGE A BASSE PRESSION DES HUILES HYDRAULIQUES, D'HUILES MINERALES, EAU, AIR, HYDROCARBURES ETC.

Dash Size	ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	10.7	25	363	230	3335	35	95	>10
-04	1/4"	6.4	12.3	25	363	180	2610	45	115	>10
-05	5/16"	8	13.9	20	290	180	2610	65	130	>10
-06	3/8"	9.5	15.5	20	290	170	2465	75	155	>10
-08	1/2"	12.7	19	16	232	160	2320	90	205	>10
-10	5/8"	16	22.6	16	232	130	1885	115	265	>10
-12	3/4"	19	25.8	12	174	120	1740	140	315	>10
-16	1"	25.4	33.2	12	174	95	1378	150	475	>10


OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



 -40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

SEL SELTEX TS 6388/EN 854 1TE (") (DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI** 

NORMS	EN 854 TYPE 1TE	ISO 1307	COLOUR	
NORMEN	DIN 20021 1 TE		FARBEN	
NORME	TS 6388 EN 854 TIP 1TE		COLORI	
NORMES	ISO 4079-1 1 TE		COULEUR	