

# 1 Textile Braid



TUBE : HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 REINFORCEMENT : 1 HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE BRAID.  
 COVER : OIL, ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.  
 APPLICATION : FOR HYDRAULIC CONTROL LINES, DISCHARGE UNDER LOW PRESSURE OF HYDRAULIC FLUIDS, FUEL OIL, GREASE, AIR AND WATER.



SEELE : SPEZIELLES SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE  
 EINLAGE : 1 HOCHZUGFESTES, SYNTHETISCHES TEXTILGEFLECHT  
 DECKE : SYNTHETISCHES GUMMI, ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG  
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS MITTELDRUCKSCHLAUCH FÜR HYDRAULIK-, HEIZ- UND MINERALÖLE, SCHMIERFETT, WASSER UND LUFT



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI IDRAULICI.  
 RINFORZO : 1 TRECCIA TESSILE AD ALTA TENACITÀ.  
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, OZONO, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.  
 IMPIEGO : PER PASSAGGIO A BASSA PRESSIONE DEI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLI MINERALI, GREGGIO, ACQUA ED ARIA COMPRESSA, ETC.



TUBE : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES.  
 RENFORCEMENT : 1 TRESSE TEXTILE TRES RESISTANTE.  
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANTE A L'OZONE, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.  
 APPLICATION : POUR LE PASSAGE A BASSE PRESSION DES HUILES HYDRAULIQUES, D'HUILES MINERALES, EAU, AIR, HYDROCARBURES ETC.

Dash Size	ID		OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	11.8	80	1160	410	5945	- 0.60	25	115	>10
-04	1/4"	6.4	13.4	75	1088	400	5800	- 0.60	40	150	>10
-05	5/16"	8	14.9	68	986	380	5510	- 0.60	50	170	>10
-06	3/8"	9.5	16.5	63	914	310	4495	- 0.60	60	195	>10
-08	1/2"	12.7	19.7	58	841	280	4060	- 0.60	70	240	>10
-10	5/8"	16	23.9	50	725	260	3770	-	90	325	>10
-12	3/4"	19	27	45	653	230	3335	-	110	380	>10
-16	1"	25.4	34.4	40	580	200	2900	-	150	545	>10
-20	1 1/4"	31.8	41.4	35	508	180	2610	-	170	740	>10
-24	1 1/2"	38.1	48.1	30	435	180	2610	-	190	870	>10

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



-40°C / +100°C  
 -40°F / +212°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

**SEL SELTEX TS 6388/EN 854 2TE (\*\*\*) (DN \*\* mm) Max. W.P. \*\*\* Bar / \*\*\*\* PSI** → → →

NORMS	EN 854 TYPE 2TE	ISO 1307	COLOUR	
NORMEN	DIN 20021 2 TE		FARBEN	
NORME	TS 6388 EN 854 TIP 2TE		COLORI	
NORMES	ISO 4079-1 2 TE		COULEUR	