


1 Steel Wire Braid



TUBE : MINERAL, VEGETABLE AND HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 1 HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.
 COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR LOW-MEDIUM PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS IN INDUSTRY AND AGRICULTURE.



SEELE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL- UND PFLANZLICHER BASIS
 EINLAGE : 1 GEFLECHTEINLAGE AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS NIEDER- UND MITTELDRUCK HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS- UND BAUMASCHINEN



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE E VEGETALI.
 RINFORZO : 1 TRECCIA IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI A BASSA E MEDIA PRESSIONE IN INDUSTRIA E AGRICOLTURA.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES, MINERALES ET LUBRIFIANTS.
 RENFORCEMENT : 1 TRESSE D'ACIER TRES RESISTANTE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES A BASSE ET MOYENNE PRESSION DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE.

Dash Size	ID		ROD	OD	WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
-03	3/16"	4.8	9.6	11.6	250	3625	1100	15950	-0.80	90	180	>10
-04	1/4"	6.4	11.1	13.2	225	3263	1030	14935	-0.80	100	220	>10
-05	5/16"	8	12.6	14.8	215	3118	970	14065	-0.80	115	260	>10
-06	3/8"	9.5	15	17.2	180	2610	820	11890	-0.80	130	330	>10
-08	1/2"	12.7	18.1	20.4	160	2320	700	10150	-0.80	180	410	>10
-10	5/8"	16	21.2	23.5	130	1885	600	8700	-0.80	200	470	>10
-12	3/4"	19	25.2	27.5	105	1523	500	7250	-0.80	240	585	>10
-16	1"	25.4	33.1	35.4	88	1276	375	5438	-0.80	300	870	>10
-20	1 1/4"	31.8	40.2	43.5	63	914	280	4060	-0.60	420	1205	max. 46
-24	1 1/2"	38.1	46.7	50	50	725	260	3770	-0.60	500	1400	max. 46
-32	2"	50.8	60.2	63.6	40	580	250	3625	-0.60	630	1910	max. 46
-40	2 1/2"	63.5	73	76.5	40	580	200	2900	-0.60	762	2535	max. 46
-48	3"	76.2	85	88.5	35	508	160	2320	-0.60	900	2710	max. 46

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



-40°C / +100°C (+125°C DISCONTINUOUS)
 -40°F / +212°F (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**



NORMS	DIN EN 853 1 SN	COLOUR	
NORMEN	TS 6387 EN 853 1SN	FARBEN	
NORME	SAE 100 R1 AT- R1 AT Type S / ISO 1436	COLORI	
NORMES	ISO 1307	COULEUR	