

## Medium Duty Suction & Delivery



**CONSTRUCTION** : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH PLASTICIZED PVC.  
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.  
**APPLICATION** : CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE.  
FOR MEDIUM-DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SALT WATER, LIGHT CHEMICALS, LIQUIDS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS AND CONSTRUCTIONS.



**KONSTRUKTION** : STABILER, HOCHFLEXIBLER, GLATTER, PLASTIFIZIERTER PVC.  
MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG- UND DRUCKFESTEM PVC.  
ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEFEST, UV-UND WITTERUNGSBESTÄNDIG UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.  
**ANWENDUNG** : FÜR LEICHTE ANWENDUNGEN ZUR BE-UND ENTLADEN VON WASSER, SALZWASSER UND LEICHTE CHEMIKALIEN USW; FÜR LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIEN, BAUWERKE UND HAUSHALT.



**COSTRUZIONE** : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO.  
SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.  
ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.  
**IMPIEGO** : PER IRRIGAZIONE, ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, VARI PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA ETC.



**CONSTRUCTION** : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE.  
SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.  
SURFACE SEMI-ONDULÉE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.  
**APPLICATION** : ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU PURE, SALEE, CHARGÉE DES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES ETC. EN USAGES PEU SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION.

| <br>ID |     | <br>BP |     | <br>VACUUM         | <br>BR/r | <br>W | <br>L |
|--------|-----|--------|-----|--------------------|----------|-------|-------|
| inch   | mm  | bar    | psi | m/H <sub>2</sub> O | mm       | g/m   | m     |
| 3/4"   | 19  | 32     | 464 | 9                  | 130      | 360   | 30/50 |
| 1"     | 25  | 28     | 406 | 9                  | 140      | 480   | 30/50 |
|        | 30  | 24     | 348 | 9                  | 145      | 550   | 30/50 |
| 1 1/4" | 32  | 24     | 348 | 9                  | 150      | 580   | 30/50 |
|        | 35  | 24     | 348 | 9                  | 160      | 640   | 30/50 |
| 1 1/2" | 38  | 24     | 348 | 9                  | 180      | 670   | 30/50 |
|        | 40  | 24     | 348 | 9                  | 190      | 700   | 30/50 |
|        | 45  | 22     | 319 | 9                  | 200      | 870   | 30/50 |
| 2"     | 51  | 22     | 319 | 9                  | 220      | 975   | 30/50 |
|        | 55  | 20     | 290 | 9                  | 250      | 1080  | 30/50 |
|        | 60  | 20     | 290 | 9                  | 290      | 1250  | 30/50 |
| 2 1/2" | 63  | 20     | 290 | 9                  | 300      | 1350  | 30/50 |
|        | 70  | 18     | 261 | 9                  | 350      | 1580  | 30/50 |
| 3"     | 76  | 18     | 261 | 9                  | 380      | 1700  | 30/50 |
|        | 80  | 15     | 218 | 9                  | 400      | 1800  | 20/30 |
|        | 90  | 15     | 218 | 8                  | 440      | 2100  | 20/30 |
| 4"     | 102 | 14     | 203 | 8                  | 490      | 2600  | 20/30 |
|        | 110 | 13     | 189 | 8                  | 540      | 2900  | 20/30 |
|        | 120 | 13     | 189 | 7                  | 660      | 3200  | 20/30 |
| 5"     | 127 | 12     | 174 | 7                  | 690      | 3650  | 20/30 |
| 6"     | 152 | 11     | 160 | 7                  | 800      | 5100  | 20/30 |
| 8"     | 203 | 9      | 131 | 6                  | 1250     | 7850  | 10    |



- 5 °C / + 60 °C  
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.  
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.  
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.  
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

|                                    |          |                                                  |                          |                                       |  |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| NORMS<br>NORMEN<br>NORME<br>NORMES | ISO 1307 | MARKING<br>BESCHRIFTUNG<br>MARCATURA<br>MARQUAGE | INK JET<br>SEL MEDUSA MD | COLOUR<br>FARBEN<br>COLORI<br>COULEUR |  |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|