











## Heavy Duty Suction & Delivery




	CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH PLASTICIZED PVC. SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL. CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE.
	APPLICATION : FOR HEAVY-DUTY SUCTION AND DELIVERY OF WATER, SALT WATER, LIGHT CHEMICALS, LIQUIDS ETC. IN AGRICULTURAL, INDUSTRIAL APPLICATIONS AND CONSTRUCTIONS.
	KONSTRUKTION : STABILER, HOCHFLEXIBLER, GLATTER, PLASTIFIZIER PVC. MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC. ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, UV-UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.
	ANWENDUNG : FÜR SCHWERE ANWENDUNGEN ZUR BE-UND ENTLADEN VON WASSER, SALZWASSER, LEICHTE CHEMIKALIEN; FÜR LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIEN, BAUWERKE UND HAUSHALT.
	COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO. SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO. ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.
	IMPIEGO : TUBO A ELEVATE PRESTAZIONI PER IRRIGAZIONE, ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, VARI PRODOTTI CHIMICI LEGGERI, LIQUIDI A USO DOMESTICO, EDILIZIA, INDUSTRIA ETC.
	CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE. SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC. SURFACE SEMI-ONDULEE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
	APPLICATION : ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU PURE, SALEE, CHARGEE DES SOLUTIONS CHIMIQUES LEGERES ETC. EN USAGES SEVERES DANS L'AGRICULTURE, INDUSTRIE ET CONSTRUCTION.

							
inch	mm	bar	psi	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m
3/4"	19	40	580	9	140	450	30/50
1"	25	38	551	9	160	570	30/50
	30	30	435	9	190	650	30/50
	32	30	435	9	200	680	30/50
1 1/4"	35	30	435	9	220	730	30/50
	38	30	435	9	240	780	30/50
	40	30	435	9	250	810	30/50
1 1/2"	45	25	363	9	270	960	30/50
	51	25	363	9	300	1150	30/50
	55	25	363	9	320	1350	30/50
2"	60	25	363	9	360	1550	30/50
	63	25	363	9	370	1600	30/50
	70	20	290	9	420	1800	30/50
3"	76	20	290	9	450	1950	30/50
	80	20	290	9	490	2100	20/30
	90	17	247	9	550	2400	20/30
4"	102	15	218	9	630	3250	20/30
	110	15	218	9	720	3500	20/30
	120	15	218	8	800	3800	20/30
5"	127	15	218	8	880	4150	20/30
6"	152	12	174	7	1100	6200	20/30
8"	203	9	131	7	1800	10100	10



- 5 °C / + 60 °C  
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.  
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.  
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.  
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL HERAKLES HD	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	----------------------------	---------------------------------------	--

