












## Spa-Bath



	<p><b>CONSTRUCTION</b> : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH WHITE PLASTICIZED PVC. SHOCK RESISTANT WHITE PVC SPIRAL. CRUSHING, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, SMOOTH WHITE PVC OUTSIDE (CALIBRATED DIAMETERS HIGHLY RECOMMENDED FOR STICKING WITH PVC FITTINGS).</p> <p><b>APPLICATION</b> : FOR HIGH PRESSURE PASSAGE OF WARM WATER IN SWIMMING POOLS, JACUZZIS ETC.</p>
	<p><b>KONSTRUKTION</b> : STABILER, HOCHFLEXIBLER, INNEN GLATTER, WEISS PLASTIFIZIERTER PVC. MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC (AUSSENFLÄCHE MIT GERINGEN AUSSENDURCHMESSERTOLERANZEN). ÄUSSERT STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, UV-UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.</p> <p><b>ANWENDUNG</b> : BESONDERS GEEIGNET ZUM BE-UND ENTLADEN VON HEISSWASSER IN SCHWIMMBÄDERN UND WHIRLPOOLS.</p>
	<p><b>COSTRUZIONE</b> : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO BIANCO. SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO BIANCO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO. ESTERNA LISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI. (DIAMETRI CALIBRATI PER UNA FACILE E CORRETTA GIUNZIONE CON MANICOTTI AD INCOLLAGGIO.)</p> <p><b>IMPIEGO</b> : PER IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE DI VASCHE IDROMASSAGGIO E PISCINE ETC.</p>
	<p><b>CONSTRUCTION</b> : TUYAU BLANC LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE. SPIRE EN PVC BLANCHE RIGIDE ANTICHOC. SURFACE LISSE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT. (RECOMMANDE POUR COLLAGE AVEC DES RACCORDS PVC GRACE A SA SURFACE CALIBREE.)</p> <p><b>APPLICATION</b> : POUR LE TRANSPORT HAUTE PRESSION D'EAU CHAUDE DANS LES SPA, JACUZZI, PLOMBERIE D'URGENCE, ADDUCTION D'EAU, ALIMENTATION FILTRATION DE PISCINES.</p>

													
inch	mm	mm	bar	psi	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m					m	
	15	20,2	30	435	7	60	180					30	
	20	25,5	27	392	7	80	250					30	
1"	25	32	27	392	7	100	410					30	
	28	32	27	392	7	120	280					30	
1 1/4"	32	40	36	522	7	130	600					30	
	40	48	27	392	7	160	730					30	
	42	50	24	348	7	165	720					30	
	43	50	24	348	7	175	680					30	
	55	63	15	218	7	220	930					30	



- 5 °C / + 60 °C  
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.  
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.  
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.  
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL TERMESSOS	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	  
------------------------------------	----------	--	--------------------------	---------------------------------------	--

