

Medium Duty Oil Suction & Delivery



CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH OIL RESISTANT PVC/NBR COMPOUND.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
CRUSHING, CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE.
APPLICATION : FOR MEDIUM DUTY SUCTION AND DELIVERY OF INDUSTRIAL OILS AND FUELS.



KONSTRUKTION : STABILE, HOCHFLEXIBLE, GLATTE, KRAFTSTOFF UND ÖL BESTÄNDIGE PVC/NBR MISCHUNG.
MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC.
ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, ÖL, CHEMIKALIEN, UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.
ANWENDUNG : FÜR LEICHTE ANWENDUNGEN ZUR BE-UND ENTLADUNG VON KRAFTSTOFFEN UND HEIZÖL.



COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, FLESSIBILE IN GOMMA PVC/NBR.
SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.
IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI CARBURANTI ED OLI INDUSTRIALI.



CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC/NBR SOUPLE RESISTANT AUX HYDROCARBURES.
SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
SURFACE SEMI-ONDULEE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
APPLICATION : ASPIRATION ET REFOULEMENT DE FUEL ET DIVERS PRODUITS PETROLIERS.

 ID		 BP		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	35	508	9	110	360	30/50
1"	25	26	377	9	120	480	30/50
1 1/4"	32	22	319	9	150	580	30/50
1 1/2"	38	22	319	9	175	670	30/50
	40	22	319	9	195	700	30/50
2"	51	20	290	9	235	975	30/50
	55	18	261	9	275	1080	30/50
	60	18	261	9	290	1250	30/50
2 1/2 "	63	18	261	9	300	1350	30/50
	70	16	232	9	325	1580	30/50
3"	76	16	232	9	355	1700	30/50
	80	13	189	9	380	1800	20/30
	90	13	189	8	435	2100	20/30
4"	102	12	174	8	475	2600	20/30
	110	11	160	8	530	2900	20/30
	120	11	160	7	630	3200	20/30
5"	127	10	145	7	670	3650	20/30
6"	152	9	131	7	780	5100	20/30



- 10 °C / + 60 °C
+14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL PEGASUS MD	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	---------------------------	---------------------------------------	---