

Medium Duty Non-Toxic Delivery



CONSTRUCTION : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH NON-TOXIC PLASTICIZED PVC.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
CRUSHING, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE.
APPLICATION : FOR MEDIUM DUTY DELIVERY OF WATER, MINERAL WATER, MILK, FRUIT JUICES, ALIMENTARY LIQUIDS ETC.



KONSTRUKTION : STABILER, HOCHFLEXIBLER, INNEN GLATTER, TOXIDENFREI, PLASTIFIZIERTER PVC.
MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTEM PVC.
ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG, BIEGSAM, DRUCK- ABRIEBFEST, UV-UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE.
ANWENDUNG : FÜR LEICHTE VERWENDUNGEN ZUR BEFÖRDERUNG VON WASSER, GETRÄNKEN, MILCH, MINERALWASSER UND FRUCHTSÄFTEN.



COSTRUZIONE : TUBO LISCI, ATOSSICO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO.
SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUA MINERALI, LATTE, LIQUIDI ALIMENTARI, SUCCI DI FRUTTA AD IMPIEGHI MEDI.



CONSTRUCTION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE NON TOXIQUE.
SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
SURFACE SEMI-ONDULÉE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
APPLICATION : REFOULEMENT D'EAU, LIQUIDES, LAIT, JUS DE FRUITS, DENREES ALIMENTAIRES ETC.

ID		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	32	464	9	130	360	30/50
1"	25	28	406	9	140	480	30/50
	30	24	348	9	145	550	30/50
1 1/4"	32	24	348	9	150	580	30/50
	35	24	348	9	160	640	30/50
1 1/2"	38	24	348	9	180	670	30/50
	40	24	348	9	190	700	30/50
	45	22	319	9	200	870	30/50
2"	51	22	319	9	220	975	30/50
	55	20	290	9	250	1080	30/50
	60	20	290	9	290	1250	30/50
2 1/2"	63	20	290	9	300	1350	30/50
	70	18	261	9	350	1580	30/50
3"	76	18	261	9	380	1700	30/50
	80	15	218	9	400	1800	20/30
	90	15	218	8	440	2100	20/30
4"	102	14	203	8	490	2600	20/30
	110	13	189	8	540	2900	20/30
	120	13	189	7	660	3200	20/30
5"	127	12	174	7	690	3650	20/30
6"	152	11	160	7	800	5100	20/30
8"	203	9	131	6	1250	7850	10



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.



NORMS NORMEN NORME NORMES	EEC DIRECTIVE 90/128 ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL LETOON MD	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------	---------------------------------------	--