

Standard Duty Wine Delivery



	CONSTRUCTION	: STRONG, FLEXIBLE, AND SMOOTH NON-TOXIC PLASTICIZED PVC. SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
	APPLICATION	: CRUSHING, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE. FOR DELIVERY OF MINERAL WATERS, FRUIT JUICES, WINES, LIQUEURS UP TO 15 % ALCOHOL CONTENTS ALIMENTARY LIQUIDS ETC.
	KONSTRUKTION	: STABILER, HOCHFLEXIBLER, INNEN GLATTER, TOXIDENFREI, PLASTIFIZIERTER PVC. VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG- UND DRUCKFESTEM PVC.
	ANWENDUNG	: ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG, BIEGSAM, DRUCK- ABRIEBFEST, UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE. FÜR ENTLADEN VON MINERALWASSER, FRUCHTSÄFTEN, WEINEN, FLÜSSIGEN NAHRUNGSMITTELEN BIS ZU 15% ALKOHOLGEHALT.
	COSTRUZIONE	: TUBO LISCIO, ATOSSICO LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO. SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
	IMPIEGO	: ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI. PER MANDATA DI ACQUE MINERALI, SUCCHI DI FRUTTA, LIQUIDI ALIMENTARI, VINI, LIQUORI CON TENORE DI ACOOL FINO AL 15% ETC.
	CONSTRUCTION	: TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE NON TOXIQUE. SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
	APPLICATION	: SURFACE SEMI-ONDULÉE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHÉRIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES. REFOULEMENT D'EAU, LIQUIDES, JUS DE FRUITS, BIERES, VINS, LIQUEURS ET ALCOOL JUSQU'A 15 % ETC.

 ID				 VACUUM			
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	26	377	7	90	280	30/50
1"	25	24	348	6	110	350	30/50
	30	22	319	6	125	440	30/50
1 1/4"	32	21	305	6	130	460	30/50
	35	20	290	6	140	520	30/50
1 1/2"	38	19	276	6	155	570	30/50
	40	19	276	6	165	590	30/50
	45	19	276	6	195	670	30/50
2"	51	16	232	6	215	830	30/50
	55	15	218	6	225	880	30/50
	60	15	218	6	260	950	30/50
2 1/2"	63	15	218	6	275	1000	30/50
	70	13	189	6	310	1150	30/50
3"	76	13	189	6	335	1450	30/50
	80	13	189	6	350	1530	20/30
	90	13	189	6	415	1750	20/30
4"	102	12	174	6	450	2150	20/30
	110	11	160	5	500	2450	20/30
	120	11	160	5	620	2900	20/30
5"	127	11	160	4	660	3200	20/30
6"	152	10	145	3	750	4200	20/30



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.



NORMS NORMEN NORME NORMES	EEC DIRECTIVE 90/128 ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL LIKYA ST	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	 
------------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------	--

