

Heavy Duty Wine Delivery



	CONSTRUCTION	: STRONG, FLEXIBLE, AND SMOOTH NON-TOXIC PLASTICIZED PVC. SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
	APPLICATION	: CRUSHING, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, LIGHT CORRUGATED OUTSIDE. : FOR DELIVERY OF MINERAL WATERS, FRUIT JUICES, WINES, LIQUEURS UP TO 15 % ALCOHOL CONTENTS ALIMENTARY LIQUIDS ETC.
	KONSTRUKTION	: STABILER, HOCHFLEXIBLER, INNEN GLATTER, TOXIDENFREI, PLASTIFIZIERTER PVC. VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG- UND DRUCKFESTEM PVC.
	ANWENDUNG	: ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG, BIEGSAM, DRUCK- ABRIEBFEST, UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, LEICHT GEWELLTE AUSSENDECKE. : FÜR ENTLADEN VON MINERALWASSER, FRUCHTSÄFTEN, WEINEN, FLÜSSIGEN NAHRUNGSMITTELN BIS ZU 15% ALKOHOLGEHALT.
	COSTRUZIONE	: TUBO LISCIO, ATOSSICO LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO. SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
	IMPIEGO	: ESTERNA SEMILISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI. : PER MANDATA DI ACQUE MINERALI, SUCCHI DI FRUTTA, LIQUIDI ALIMENTARI, VINI, LIQUORI CON TENORE DI ACOOL FINO AL 15% ETC.
	CONSTRUCTION	: TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE NON TOXIQUE. SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
	APPLICATION	: SURFACE SEMI-ONDULÉE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES. : REFOULEMENT D'EAU, LIQUIDES, JUS DE FRUITS, BIERES, VINS, LIQUEURS ET ALCOOL JUSQU'A 15 % ETC.

 ID		 BP		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	40	580	9	140	450	30/50
1"	25	38	551	9	160	570	30/50
	30	30	435	9	190	650	30/50
1 1/4"	32	30	435	9	200	680	30/50
	35	30	435	9	220	730	30/50
1 1/2"	38	30	435	9	240	780	30/50
	40	30	435	9	250	810	30/50
	45	25	363	9	270	960	30/50
2"	51	25	363	9	300	1150	30/50
	55	25	363	9	320	1350	30/50
	60	25	363	9	360	1550	30/50
2 1/2"	63	25	363	9	370	1600	30/50
	70	20	290	9	420	1800	30/50
3"	76	20	290	9	450	1950	30/50
	80	20	290	9	490	2100	20/30
	90	17	247	9	550	2400	20/30
4"	102	15	218	9	630	3250	20/30
	110	15	218	9	720	3500	20/30
	120	15	218	8	800	3800	20/30
5"	127	15	218	8	880	4150	20/30
6"	152	12	174	7	1100	6200	20/30
8"	203	9	131	7	1800	10100	10



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.



NORMS NORMEN NORME NORMES	EEC DIRECTIVE 90/128 ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL LIKYA HD	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	 
------------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------	---------------------------------------	---