

Non-Toxic Steel Spiral



	CONSTRUCTION	: STRONG, VERY FLEXIBLE AND SMOOTH NON-TOXIC, TRANSPARENT PLASTICIZED PVC. SHOCK RESISTANT GALVANISED STEEL SPIRAL WIRE.
	APPLICATION	: CRUSHING, ABRASION AND WEATHER RESISTANT, SMOOTH OUTSIDE. FOR SUCTION AND DELIVERY OF WATER, MINERAL WATER, FRUIT JUICES, LIQUIDS ETC. IN SHIPYARDS, INDUSTRIES, BUILDINGS, AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL MACHINERIES.
	KONSTRUKTION	: STABILER, HOCHFLEXIBLER, TRANSPARENTER, GLATTER UND TOXIDENFREI, PLASTIFIZIERTER PVC, VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG-UND DRUCKFESTE - GALVANISIERTE STAHLDRAHTSPIRALE.
	ANWENDUNG	: ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIGE, DRUCK-UND ABRIEFESTE, WITTERUNGSBESTÄNDIGE GLATTE AUSSSENDECKE. FÜR BE UND ENTLADEN VON WASSER, GETRÄNKEN, MINERALWASSER UND FRUCHTSÄFTEN; BESONDERS EINSETZBAR IM SCHIFFBAU, WERFTEN, ENTWÄSSERUNGEN, SAUG PUMPEN, IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE, LANDWIRTSCHAFT UND BEI ARBEITSMASCHINEN.
	COSTRUZIONE	: TUBO LISCIO, LEGGERO E MOLTO FLESSIBILE IN PVC TRASPARENTE PLASTIFICATO. SPIRALE DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
	IMPIEGO	: ESTERNA LISCIA, RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE, E AGENTI ATMOSFERICI. PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUE, ACQUE MINERALI, SUCCHI DI FRUTTA, LIQUIDI ALIMENTARI, ETC.I PRICIPALI SETTORI DI IMPIEGO SONO L'INDUSTRIA ALIMENTARE, IMPIANTI DI DRENAGGIO, CANTIERI NAVALI E POMPE DI ASPIRAZIONE.
	CONSTRUCTION	: TUYAU LISSE TRANSPARENT ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE NON TOXIQUE. SPIRALE DE RENFORT EN ACIER GALVANISE.
	APPLICATION	: SURFACE LISSE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES. ASPIRATION ET TRANSFERT LEGER DE LIQUIDES DANS LES RESEAUX D'ECOLEMENT, CAMIONS D'ASSAINISSEMENT, CHANTIERS NAVALS ET USINES CHIMIQUES, DENREES ALIMENTAIRES ET BOISSONS.

ID		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	bar	psi	m/H ₂ O	mm	g/m	m
5/16"	8	21	305	9	20	135	30/50
3/8"	10	21	305	9	20	160	30/50
1/2"	12	21	305	9	25	180	30/50
	14	18	261	9	30	200	30/50
5/8"	16	18	261	9	35	225	30/50
	18	18	261	9	40	280	30/50
3/4"	20	15	218	9	50	340	30/50
1"	25	15	218	9	60	510	30/50
	30	13	189	9	70	600	30/50
1 1/4"	32	13	189	9	75	650	30/50
	35	12	174	9	80	730	30/50
1 1/2"	38	12	174	9	90	800	30
	40	9	131	9	95	870	30
	45	9	131	8	105	1100	30
	51	9	131	8	125	1200	30
2"	60	7	102	7	135	1800	30
	63	7	102	7	150	1950	30
2 1/2"	70	6	87	7	180	2200	30
	76	6	87	7	195	2500	30
3"	80	6	87	7	220	2700	30
	90	6	87	6	260	3000	30
4"	102	6	87	6	300	3400	30
	105	6	87	6	315	3490	30
	114	6	87	6	345	4380	30
	127	6	87	6	385	4700	30
5"	127	6	87	6			
6"	152	6	87	6	460	6350	30

- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS	EEC DIRECTIVE 90/128	MARKING	INK JET	COLOUR	
NORMEN	ISO 1307	BESCHRIFTUNG	SEL BOSPHORUS	FARBEN	
NORME		MARCATURA		COLORI	
NORMES		MARQUAGE		COULEUR	