

Light Duty Ventilation





CONSTRUCTION : EXTREMELY LIGHT AND FLEXIBLE PLASTICIZED PVC.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.
APPLICATION : LIGHT DUTY APPLICATION OF INDUSTRIAL VENTILATION AND AIRFLOW SYSTEMS; SUCTION OF DUST, AIR, GASES, POWDERS, LIQUIDS ETC.



KONSTRUKTION : EIN SEHR LICHTES UND FLEXIBLES PVC.
MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG- UND DRUCKFESTEM PVC.
ANWENDUNG : FÜR LEICHTE VERWENDUNGEN, ZUM ENTLADEN VON LUFT, RAUCH, GAS, STAUB, GEWEBEPARTIKEL, SPÄNEN, FLÜSSIGKEITEN USW., SPEZIELL FÜR DIE TEXTIL- UND MÖBELINDUSTRIE GEEIGNET.



COSTRUZIONE : TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC PLASTIFICATO.
SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE DI ARIA, FUMI, GAS, POLVERI, LIQUIDI, ADATTO PER VENTILAZIONE INDUSTRIALE AD IMPIEGHI LEGGERI.



CONSTRUCTION : TUYAU LISSE, TRES LEGER ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE.
SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
APPLICATION : ASPIRATION D'AIR, FUMEE, GAZ, POUSSIERE, ETC. DANS L'INDUSTRIE ET DOMESTIQUE.

 ID		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	3	25	100	30/50
1"	25	3	30	110	30/50
	30	3	35	145	30/50
1 1/4"	32	3	35	160	30/50
	35	3	40	175	30/50
1 1/2"	38	3	45	200	30/50
	40	2,5	50	205	30/50
	45	2,5	55	250	30/50
2"	51	2,5	60	300	30/50
	55	2,5	65	370	30/50
	60	2,5	65	430	30/50
2 1/2"	63	2,5	70	470	30/50
	70	2,5	90	510	30/50
3"	76	2	100	560	20/30
	80	2	110	600	20/30
	90	2	125	680	20/30
4"	102	2	140	760	20/30
	110	2	150	950	20/30
	120	1,5	160	1000	20/30
5"	127	1,5	170	1120	20/30
6"	152	1	180	1500	20/30
8"	203	1	200	2200	10



- 10 °C / + 60 °C
+14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL URARTU LD	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	 
------------------------------------	----------	--	--------------------------	---------------------------------------	--

