

Medium Duty Ventilation



- CONSTRUCTION

: EXTREMELY LIGHT AND FLEXIBLE PLASTICIZED PVC.
SHOCK RESISTANT PVC SPIRAL.

APPLICATION

: INDUSTRIAL VENTILATION AND AIRFLOW SYSTEMS. SUCTION OF DUST, AIR, GASES, POWDERS, LIQUIDS ETC.
- KONSTRUKTION

: EIN SEHR LICHTES UND FLEXIBLES PVC.
MIT VERSTÄRKUNGSSPIRALE AUS SCHLAG- UND DRUCKFESTEM PVC.
ÄUSSERST STRAPAZIERFÄHIG UND BIEGSAM, DRUCK-UND ABRIEBFEST, WITTERUNGS-UND CHEMIKALIENBESTÄNDIG, GEWELLTE AUSSENDECKE.

ANWENDUNG

: ZUM ENTLADEN VON LUFT, RAUCH, GAS, STAUB, GEWEBEPARTIKEL, SPÄNEN, FLÜSSIGKEITEN USW., SPEZIELL FÜR DIE TEXTIL- UND MÖBELINDUSTRI GEEIGNET.
- COSTRUZIONE

: TUBO LISCIO, LEGGERO E FLESSIBILE IN PVC, PLASTIFICATO.
SPIRALE DI RINFORZO IN PVC RIGIDO ANTI URTO E ANTISCHIACCIAMENTO.
ESTERNA ONDULATA RESISTENTE A CARICHI, ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI ED A VARI PRODOTTI CHIMICI.

IMPIEGO

: PER ASPIRAZIONE DI ARIA, FUMI, GAS, POLVERI, TRUCIOLI E FILAMENTI ETC. PARTICOLARMENTE INDICATO PER VENTILAZIONE INDUSTRIALE.
- CONSTRUCTION

: TUYAU LISSE, TRES LEGER ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE..
SPIRE EN PVC RIGIDE ANTICHOC.
SURFACE ONDULEE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, ECRASEMENT ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.

APPLICATION

: ASPIRATION D'AIR, FUMEE, GAZ, POUSSIERE, ETC. EN PARTICULIER DANS LA VENTILATION INDUSTRIELLE.

 ID		 VACUUM	 BR/r	 W	 L
inch	mm	m/H ₂ O	mm	g/m	m
3/4"	19	6	20	120	30/50
1"	25	6	25	175	30/50
	30	6	30	210	30/50
1 1/4"	32	6	32	240	30/50
	35	6	35	265	30/50
1 1/2"	38	6	38	310	30/50
	40	6	40	330	30/50
2"	51	6	50	450	30/50
	55	5,5	55	550	30/50
	60	5,5	60	600	30/50
2 1/2"	63	5,5	65	620	30/50
	70	5	70	700	30/50
3"	76	5	75	780	30/50
	80	5	80	900	30/50
	90	5	90	1050	20/30
4"	102	5	100	1100	20/30
	110	4,5	110	1400	20/30
	120	4,5	120	1500	20/30
5"	127	4,5	125	1600	20/30
6"	152	4	150	2000	20/30
8"	203	3	200	2650	10
10"	254	2	250	3000	10



- 10 °C / + 60 °C

+14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARQUAGE

INK JET
SEL SALAMIS MD

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR



 46