

Super Light Duty Flat Delivery



 CONSTRUCTION : FLEXIBLE PVC LINING.
HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
APPLICATION : LIGHT CHEMICALS AND WEATHER RESISTANT PVC OUTER COVER.
FOR LIGHT DUTY DISCHARGE OF WATER IN AGRICULTURE AND INDUSTRY.

 KONSTRUKTION : FLEXIBLE PVC SEELE.
HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
ANWENDUNG : WITTERUNGS- UND LEICHTE CHEMIKALIEN BESTÄNDIGE PVC DECKE.
FÜR LEICHTE VERWENDUNGEN ZUR BEFÖRDERUNG VON WASSER/ABWÄSSERN IN LANDWIRTSCHAFTEN UND INDUSTRIEN.

 COSTRUZIONE : TUBO PIATTO PER MANDATA IN PVC PLASTIFICATO.
INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
IMPIEGO : ESTERNA IN PVC PLASTIFICATO, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E PRODOTTI CHIMICI LEGGERI.
PER MANDATA AD IMPIEGHI LEGGERI DI ACQUA IN AGRICOLTURA ED INDUSTRIA.

 CONSTRUCTION : TUBE LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE.
INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
APPLICATION : SURFACE LISSE RESISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
REFOULEMENT D'EAU DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE.

 ID		 WP		 BP		 W	 L
inch	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1 1/2"	38	3	44	6	87	195	50/100
	40	3	44	6	87	205	50/100
	48	3	44	6	87	240	50/100
2"	52	3	44	6	87	260	50/100
	60	2	29	4	58	300	50/100
2 1/2"	63	2	29	4	58	315	50/100
3"	76	2	29	4	58	385	50/100
	81	2	29	4	58	405	50/100
4"	102	2	29	4	58	515	50/100



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL TYANA S	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	  
------------------------------------	----------	--	------------------------	---------------------------------------	--

