

Medium Duty Flat Delivery



CONSTRUCTION : FLEXIBLE PVC/NBR LINING.
HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
LIGHT CHEMICALS AND WEATHER RESISTANT PVC OUTER COVER.
APPLICATION : FOR MEDIUM DUTY DISCHARGE OF WATER, LIGHT CHEMICALS AND OTHER LIQUIDS IN AGRICULTURE AND INDUSTRY.



KONSTRUKTION : FLEXIBLE PVC/NBR SEELE.
HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
WITTERUNGS- UND LEICHTE CHEMIKALIEN BESTÄNDIGE PVC DECKE.
ANWENDUNG : FÜR MITTELSCHWERE VERWENDUNGEN, ZUR BEFÖRDERUNG VON WASSER/ABWÄSSERN, LEICHTE CHEMIKALIEN UND VERSCHIEDENE FLÜSSIGKEITEN, IN LANDWIRTSCHAFTEN UND INDUSTRIEN.



COSTRUZIONE : TUBO PIATTO PER MANDATA IN PVC/NBR.
INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
ESTERNA IN PVC PLASTIFICATO, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E PRODOTTI CHIMICI LEGGERI.
IMPIEGO : PER MANDATA AD IMPIEGHI MEDI DI ACQUA, PRODOTTI CHIMICI E ALTRI LIQUIDI IN AGRICOLTURA ED INDUSTRIA.



CONSTRUCTION : TUBE LISSE ET FLEXIBLE EN PVC/NBR.
INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
SURFACE LISSE RESISTANTE AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
APPLICATION : REFOULEMENT D'EAU, DES PRODUITS CHIMIQUES PEU SEVERE ET D'AUTRES LIQUIDES DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE.

ID		WP		BP		W	L
inch	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1"	20	10	145	30	435	160	50/100
	25	10	145	30	435	195	50/100
	30	10	145	30	435	230	50/100
1 1/4"	32	9	131	27	392	240	50/100
	35	8	116	24	348	280	50/100
1 1/2"	38	8	116	24	348	300	50/100
	40	8	116	24	348	325	50/100
	45	8	116	24	348	355	50/100
2"	52	8	116	24	348	410	50/100
	55	8	116	24	348	490	50/100
	60	8	116	24	348	540	50/100
2 1/2"	63	8	116	24	348	565	50/100
	70	7	102	21	305	620	50/100
3"	76	7	102	21	305	685	50/100
	81	7	102	21	305	740	50/100
	84	7	102	21	305	770	50/100
4"	90	7	102	21	305	870	50/100
	102	7	102	21	305	1000	50/100
	110	7	102	21	305	1150	50/100
5"	127	6	87	18	261	1350	50/100
6"	153	4	58	12	174	1650	50
8"	203	2,5	36	7,5	109	2300	50



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL TYANA M	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	------------------------	---------------------------------------	--