

Gardening Green



	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION	: YELLOW PLASTICIZED PVC. : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE. : ABRASION ,OZONE AND WEATHER RESISTANT GREEN PVC. : GARDENING, IRRIGATION AND GENERAL WATER DISCHARGE.
	SEELE EINLAGEN DECKE ANWENDUNG	: GELBER PLASTIFIZIERTER PVC. : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE. : ABRIEBFESTER, OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, GRÜNER PVC. : GEEIGNET ALS BEWÄSSERUNGSSLAUCH, FÜR GARTEN, LANDWIRTSCHAFT UND BAUSTELLEN.
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO	: PVC PLASTIFICATO GIALLO. : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ. : PVC VERDE RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO ED AGENTI ATMOSFERICI. : PER GIARDINAGGIO, FLORICOLTURA, EDILIZIA E INDUSTRIA.
	TUBE REINFORCEMENT REVETEMENT APPLICATION	: TUYAU LISSE EN PVC JAUNE. : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE. : LISSE EN PVC, VERT, RESISTANTE A L'ABRASION ET LES AGENTS ATMOSPHERIQUES. : POUR REFOULEMENT D'EAU, ARROSAGE, NETTOYAGE, IRRIGATION.

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	g/m	m
1/2"	13	17,6	10	145	30	435	160	15-20-25-30-50-100
5/8"	16	20,7	10	145	30	435	200	25-50-100
3/4"	19	24	10	145	30	435	245	25-50-100
1"	25	30,5	7	102	21	305	355	25-50
	30	38	7	102	21	305	600	25-50
1 1/4"	32	40	7	102	21	305	625	25-50
1 1/2"	38	46	5	73	15	218	730	25-50
	40	48	5	73	15	218	765	25-50
	45	55	5	73	15	218	1100	25-50
2"	50	60	3	44	9	131	1210	25-50



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL BODRUM	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	-----------------------	---------------------------------------	--

