

Thermorub® Low Pressure Water



TUBE : SPECIAL SYNTHETIC THERMORUB COMPOUND.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL THERMORUB COMPOUND.
 APPLICATION : GARDENING AND GENERAL WATER DISCHARGE SERVICES.



SEELE : SPEZIELLE SYNTHETISCHE-THERMORUB MISCHUNG.
 EINLAGEN : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
 DECKE : ABRIEBFESTE, OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGE SPEZIELLE THERMORUB MISCHUNG.
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH, FÜR GARTEN, LANDWIRTSCHAFT UND BAUSTELLEN.



SOTTOSTRATO : MESCOLA SPECIALE IN THERMORUB.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : MESCOLA SPECIALE IN THERMORUB RESISTENTE ALL'ABRASIONE E AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : MANDATA DI ACQUA AD USO INDUSTRIALE, GIARDINAGGIO ED EDILIZIA.



TUBE : TUYAU LISSE EN MATIERE SPECIALE THERMORUB.
 REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : EN MATIERE SPECIALE THERMORUB RESISTANTE A L'ABRASION ET LES AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR REFOULEMENT D'EAU, ARROSAGE, NETTOYAGE, IRRIGATION.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	mm	g/m	m
1/2"	12,5	18	7	102	21	305	150	200	100
5/8"	16	22	7	102	21	305	190	265	100
3/4"	19	26	7	102	21	305	230	375	100
1"	25	33	7	102	21	305	300	550	50
1 1/4"	32	41	7	102	21	305	385	775	50
1 1/2"	38	50	7	102	21	305	460	1250	50
2"	50	62	7	102	21	305	600	1600	50



- 10 °C / + 60 °C
 +14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
 AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
 DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
 D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	TS 8507 ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL GORDION	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--

