

Agricultural (Spray) 20-40 Bar



SEL ODEON L SEL ODE



TUBE
REINFORCEMENT COVER
APPLICATION : SPECIAL PVC COMPOUND RESISTANT TO PESTICIDES AND FERTILIZERS.
: HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
: ABRASION ,OZONE AND WEATHER RESISTANT SPECIAL PVC COMPOUND.
: FOR SPRAYING OF PESTICIDES AND FERTILIZERS IN AGRICULTURE.



SEELE
EINLAGEN
DECKE
ANWENDUNG : SPEZIELLE PVC-MISCHUNG, BESTÄNDIG GEGEN SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTEL UND DÜNGER.
: HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
: ABRIEBFESTE, OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGE, SPEZIELLE PVC-MISCHUNG.
: GEEIGNET ALS SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSSCHLAUCH IM HOCHDRUCKBEREICH.



SOTTOSTRATO
RINFORZO
COPERTURA
IMPIEGO : MESCOLA SPECIALE IN PVC RESISTENTE AL PASSAGGIO DI ANTICRITTOGAMICI E FERTILIZZANTI.
: INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
: MESCOLA SPECIALE IN PVC RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO ED AGENTI ATMOSFERICI.
: ADATTO ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI MOTOPOMPE PER IRRORAZIONE AGRICOLA CON INSETTICIDI, PESTICIDI ED ANTIPARASSITARI.



TUBE
REINFORCEMENT
REVETEMENT
APPLICATION : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE RESISTENT AUX ENGRAIS ET PESTICIDES.
: INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
: LISSE, EN MATIERE PVC SPECIALE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
: POUR PULVERISATION AGRICOLE.



ID



OD



WP



BP



BR/r



W



L

CODE: TBP21

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
5/16"	8	13	20	290	60	870	80	115	30-150
3/8"	10	15	20	290	60	870	100	135	30-150
1/2"	12,5	19	20	290	60	870	125	220	30-150
5/8"	16	23	20	290	60	870	160	290	20-100
3/4"	19	26	20	290	60	870	190	345	20-100
1"	25	33,5	20	290	60	870	250	530	20-50

CODE: TBP22

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
5/16"	8	14	40	580	120	1740	80	140	30-150
3/8"	10	16	40	580	120	1740	100	175	30-150
1/2"	12,5	20	40	580	120	1740	125	275	30-150
5/8"	16	24	40	580	120	1740	160	350	20-100
3/4"	19	28	40	580	120	1740	190	455	20-100
1"	25	35	40	580	120	1740	250	640	20-50



- 10 °C / + 60 °C
+14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

ISO 1307

MARKING
BESCHRIFTUNG
MARCATURA
MARQUAGE

INK JET
SEL ODEON L
20/40 BAR

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

