

Thermorub® Light Duty Air



TUBE : SPECIAL OIL MIST RESISTANT SYNTHETIC THERMORUB COMPOUND.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL THERMORUB COMPOUND.
 APPLICATION : FOR PNEUMATIC EQUIPMENTS AND TOOLS.



SEELE : SPEZIELL ÖLBESTÄNDIGE THERMORUB MISCHUNG.
 EINLAGEN : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
 DECKE : ABRIEBFESTE OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGE, SPEZIELLE THERMORUB MISCHUNG.
 ANWENDUNG : SPEZIELL GEEIGNET ALS DRUCKLUFTSCHLAUCH FÜR KOMPRESSOREN UND LUFTERZEUGUNGSMASCHINEN.



SOTTOSTRATO : MESCOLA SPECIALE IN THERMORUB RESISTENTE AD OLI NEBULIZZATO.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : MESCOLA SPECIALE IN THERMORUB RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : MANDATA DI ARIA COMPRESSA PER COMPRESSORI ED UTENSILI PNEUMATICI.



TUBE : TUYAU LISSE EN MATIERE SPECIALE THERMORUB. RESISTANT AU BROUILLARD D'HUILE.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : LISSE, EN MATIERE SPECIALE THERMORUB RESISTANTE A L'ABRASION ET LES AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LES EQUIPEMENTS PNEUMATIQUES ET OUTILS.



ID



OD



WP



BP



BR/r



W



L

CODE: TBA31

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/2"	12,5	20	10	145	40	580	180	290	100
5/8"	16	24	10	145	40	580	205	380	100
3/4"	19	28	10	145	40	580	240	500	50
1"	25	35	10	145	40	580	300	710	50

CODE: TBA32

inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/4"	6	13	20	290	60	870	70	155	100
5/16"	8	15	20	290	60	870	90	190	100
3/8"	10	17	20	290	60	870	120	225	100
1/2"	12,5	21	20	290	60	870	180	335	100
5/8"	16	25	20	290	60	870	205	435	100
3/4"	19	29	20	290	60	870	240	565	50
1"	25	36	20	290	60	870	300	790	50
1 1/4"	32	44	20	290	60	870	385	1080	50
1 1/2"	38	50	20	290	60	870	460	1250	50
2"	50	64	10	145	30	435	600	1840	50



- 10 °C / + 60 °C
 +14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
 AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
 DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
 D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

TS EN ISO 5774
 ISO 1307

MARKING
 BESCHRIFTUNG
 MARCATURA
 MARQUAGE

INK JET
 SEL ASSOS

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR

