

PU - PVC Air



TUBE : BLACK PU COMPOUND.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE .
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT PVC COMPOUND.
 APPLICATION : HIGH PERFORMANCE TRANSFER OF AIR, OILS AND LIGHT CHEMICALS.



SEELE : SCHWARZ, PU-QUALITÄT.
 EINLAGEN : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
 DECKE : ABRIEFESTER, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, PVC.
 ANWENDUNG : HOCHLEISTUNGSFÖRDERSCHLAUCH FÜR LUFT, ÖL UND LEICHTE CHEMIKALIEN.



SOTTOSTRATO : TUBO IN PU, NERO.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : PVC, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO, ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : IMPIEGO PESANTE DI ARIA, OLII, AD A VARI PRODOTTI CHIMICI.



TUBE : TUYAU NOIR EN PU.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : LISSE, EN PVC SOUPLE RESISTANTE A L'ABRASION, ET LES AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : PERFORMANCE DE TRANSFERT ELEVÉE DE L'AIR, LES HUILES ET PRODUITS CHIMIQUES NONAGRESSIVES.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/4"	6	10	20	290	60	870	60	70	100
5/16"	8	12	20	290	60	870	80	85	100
3/8"	10	15	20	290	60	870	100	125	100
1/2"	13	19	20	290	60	870	130	190	100



- 10 °C / + 60 °C
 +14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
 AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
 DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
 D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL ARES	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	---------------------	---------------------------------------	--