





Welding Twin (Oxygene or Acetylene)



 **TUBE** : BLACK SMOOTH SPECIAL THERMORUB COMPOUND RESISTANT TO OXYGEN AND ACETYLEN GASES.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION, WEATHER AND FLAME RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC THERMORUB COMPOUND.
APPLICATION : FOR INDUSTRIAL WELDING WITH OXYGENE OR ACETYLENE.

 **SEELE** : SPEZIELLE THERMORUB MISCHUNG, SCHWARZ, GLATT, BESTÄNDIG GEGEN ACETYLEN UND SAUERSTOFF.
EINLAGEN : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
DECKE : ABRIEB- UND BRANDFESTE, WITTERUNGSBESTÄNDIGE SPEZIELLE THERMORUB MISCHUNG.
ANWENDUNG : FÜR INDUSTRIELLES SCHWEISSEN MIT ACETYLEN UND SAUERSTOFF.

 **SOTTOSTRATO** : NERO, LISCIO IN MESCOLA SPECIALE THERMORUB RESISTENTE ALL'AZIONE DEI GAS DI SALDATURA.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : MESCOLA SPECIALE THERMORUB RESISTENTE ALL'ABRASIONE, OZONO, FIAMMA ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER SALDATURA INDUSTRIALE CON OXYGENE O ACETYLENE.

 **TUBE** : TUYAU LISSE EN MATIERE SPECIALE THERMORUB NOIR. RESISTANT A L'OXYGENE ET ACETYLENE.
REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
REVETEMENT : MATIERE SPECIALE THERMORUB RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES ET A LA FLAMME.
APPLICATION : POUR LA SOUDURE OXYGENE ET ACETYLENE.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/4"	6	12	20	290	60	870	60	250	50-100
1/4"	6	12	20	290	60	870	60	250	50-100
1/4"	6	13,5	20	290	60	870	60	350	50-100
1/4"	6	13,5	20	290	60	870	60	350	50-100
	6,3	15,9	20	290	60	870	90	465	50-100
	9	16	20	290	60	870	90	465	50-100
5/16"	8	14	20	290	60	870	80	310	50-100
5/16"	8	14	20	290	60	870	80	310	50-100
5/16"	8	15	20	290	60	870	80	390	50-100
5/16"	8	15	20	290	60	870	80	390	50-100
5/16"	8	15	20	290	60	870	100	425	50-100
3/8"	10	17	20	290	60	870	100	425	50-100
5/16"	8	16	20	290	60	870	80	450	50-100
5/16"	8	16	20	290	60	870	80	450	50-100
3/8"	10	17	20	290	60	870	100	460	50-100
3/8"	10	17	20	290	60	870	100	460	50-100
3/8"	10	17,5	20	290	60	870	100	500	50-100
3/8"	10	17,5	20	290	60	870	100	500	50-100
1/2"	12,7	21	20	290	60	870	130	670	50-100
1/2"	12,7	21	20	290	60	870	130	670	50-100



- 20 °C / + 80 °C
 - 4 °F / +176 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
 AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
 DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
 D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	DIN EN 1327 ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL JAVA	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	-------------------------	--	---------------------	---------------------------------------	---