

LPG, Butane/Propane Hose EN 1763 Type 1,2,3



TUBE : SPECIAL PVC COMPOUND RESISTANT TO LPG, BUTANE/PROPANE.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER : ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL PVC COMPOUND.
APPLICATION : TO CONVEY LPG, BUTANE/PROPANE IN DOMESTIC APPLICATIONS.



SEELE : SPEZIELLE LPG, BUTAN, PROPAN BESTÄNDIGE PVC- MISCHUNG.
EINLAGEN : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
DECKE : ABRIEBFESTE, WITTERUNGSBESTÄNDIGE, SPEZIELLE PVC-MISCHUNG.
ANWENDUNG : BESONDERS GEEIGNET FÜR LPG, BUTAN-, PROPANGASE.



SOTTOSTRATO : MESCOLA SPECIALE IN PVC PER LPG, BUTANO/PROPANO.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
COPERTURA : MESCOLA SPECIALE IN PVC RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER MANDATA DI LPG, BUTANO/PROPANO NELL'USO DOMESTICI.



TUBE : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC SOUPLE, RESISTENT A LPG, BUTANE ET PROPANE.
REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
REVETEMENT : LISSE RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION : TRANSFER DE LPG, BUTANE ET PROPANE DANS L'USAGE DOMESTIQUE.

ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
5/16"	8	15	15	20	290	60	870	80	160	1,5-50
3/8"	10	17	17	20	290	60	870	100	185	1,5-50



- 10 °C / + 60 °C
+14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307 DIN EN 1763 TYPE 1,2,3 UNI-CIG 7140/72	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL TUPGAZ CC	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	---	--	--------------------------	---------------------------------------	--