

Fuel (Diesel drop)



TUBE : STRONG, FLEXIBLE AND SMOOTH OIL RESISTANCE PVC/NBR COMPOUND.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : CHEMICAL AGENTS, ABRASION AND WEATHER RESISTANT OUTSIDE.
 APPLICATION : FOR DELIVERY OF INDUSTRIAL OILS AND FUELS.



SEELE : WIDERSTANDSFÄHIGE, FLEXIBLE UND GLATTE, KRAFTOFFE/ÖLE RESISTENTE PVC/NBR SEELE.
 EINLAGEN : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
 DECKE : ABRIEBFESTE, OZON-WITTERUNGS UND CHEMIKALIENBESTÄNDIGE DECKE.
 ANWENDUNG : ZUM FÖRDERN VON KRAFTSTOFF UND ÖL.



SOTTOSTRATO : TUBO LISCI, FLESSIBILE, IN PVC/NBR MOLTO RESISTENTE AGLI OLII E PRODOTTI PETROLIFERI.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : COPERTURA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, AGLI AGENTI ATMOSFERICI, VARI PRODOTTI CHIMICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DEGLI PRODOTTI PETROLIFERI.



TUBE : TUYAU LISSE ET FLEXIBLE EN PVC/NBR SOUPLE RESISTENT AUX HYDROCARBURES.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES ET LA PLUPART DES PRODUITS CHIMIQUES.
 APPLICATION : REFOULEMENT D'HYDROCARBURES ET DIVERS PRODUITS PETROLIERS.

ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
5/8"	16	25	20	290	60	870	160	415	50	
3/4"	19	28	20	290	60	870	190	470	50	
1"	25	34	20	290	60	870	250	595	50	
1 1/4"	32	44	20	290	60	870	320	1060	50	



- 10 °C / + 60 °C
 +14 °F / +140 °F

OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.
 AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE FARBEN UND MASSE PRODUZIERT WERDEN.
 DIVERSI COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA.
 D'AUTRES COULEURS ET DIAMETRES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL FUEL	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	---------------------	---------------------------------------	--

