

Washing Machine



TUBE : SPECIAL THERMORUB COMPOUND.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION, HEAT, SOAP & DETERGENT, SOLUTIONS, HYPOCHLORITES AND WEATHER RESISTANT THERMORUB COMPOUND.
 APPLICATION : WATER INLET CONNECTIONS OF WASHING MACHINES.



SEELE : SPEZIELLE THERMORUB MISCHUNG.
 EINLAGEN : HOCHFESTES SYNTHETISCHES TEXTILGEWEBE.
 DECKE : ABRIEBFESTE, WASCHMITTEL-, HITZE-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGE SPEZIELLE THERMORUB MISCHUNG.
 ANWENDUNG : WASCHMASCHIENEN ZULAUFSCHLAUCH.



SOTTOSTRATO : MESCOLA SPECIALE IN THERMORUB.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : MESCOLA SPECIALE IN THERMORUB RESISTENTE ALL ABRASIONE, OZONO, AGENTI ATMOSFERICI SOLUZIONI DETERGENTI, IPOCLORITI ED ALLE SUPERFICI CALDE.
 IMPIEGO : PER CARICO ACQUA NELLE LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE.



TUBE : TUYAU LISSE EN MATIERE SPECIALE THERMORUB.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : LISSE, EN MATIERE SPECIALE THERMORUB RESISTANTE A L'ABRASION, LES AGENTS ATMOSPHERIQUES, HYPOCHLORITES, CHALEUR, SAVONS, DETERGENTS ETC.
 APPLICATION : POUR LA CONNECTION D'ENTREE D'EAU DES MACHINES A LAVER.

ID		OD	WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
5/16"	8	15	20	290	60	870	80	195	100
3/8"	10	17	20	290	60	870	100	225	100
1/2"	12,5	20	20	290	60	870	125	290	100



- 5 °C / + 60 °C
 +23 °F / +140 °F

COUPLED ASSEMBLIES AT DIFFERENT LENGTH AVAILABLE UPON REQUEST.
 AUF ANFRAGE KÖNNEN VERSCHIEDENE ARMATUREN UND LÄNGEN ANGEFORDERT WERDEN.
 ASSEMBLAGGIO TUBI IN LUNGHEZZE DIVERSE DISPONIBILE SU RICHIESTA.
 TUYAUX EQUIPES A LONGUEUR DIFFERENTES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARQUAGE	INK JET SEL WASH	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	--	---------------------	---------------------------------------	--