

Textile (Aramid) Braided High Pressure Solvents And Paints Twin

Tekstil (Aramid) Örgülü Yüksek Basınç Dayanımlı İkiz Solvent Ve Boya



TUBE : SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS RESISTANT POLYAMIDE.
REINFORCEMENT : VERY HIGH TENSILE ARAMIDIC FIBER BRAID.
COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE.
APPLICATION : FOR WATER BASED FLUIDS, SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS AT HIGH PRESSURE.
FITTINGS : PRESSED OR REUSABLE.



SEELE : BESTÄNDIGER POLYAMID GEGEN HYDRAULIKÖL, SOLVENT UND FARBE.
EINLAGEN : HOCH REISSFESTES ARAMIDGEFLECHT.
DECKE : ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEFESTES POLYURETHAN.
ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR HOHEN ARBEITSDRUCK BEI BE- UND ENTLADUNG VON SOLVENT, FARBEN, MINERALIEN, LUFT UND HYDRAULISCHEN ÖLEN.
EINBAUD : PRESSARMATUR ODER SCHRAUBARMATUR.



SOTTOSTRATO : POLIAMMIDE RESISTENTE AI SOLVENTI, VERNICI ED OLII IDRAULICI.
RINFORZO : TRECCA IN FIBRA ARAMIDICA AD ALTISSIMA TENACITÀ.
COPERTURA : IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER FLUIDI A BASE ACQUOSA, SOLVENTI, VERNICI ED OLII SINTETICI A PRESSIONE ALTA.
RACCORDI : PRESSATI O RECUPERABILI.



ALT KAT : SOLVENTLERE, BOYALARA VE HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI POLİAMİD.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ TEK KAT ARAMİD ÖRGÜ.
ÜST KAT : YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLİÜRETAN.
KULLANIM YERİ : YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI GEREKTİREN, SOLVENTLER, BOYALAR, HAVA, SU MİNERAL VE HİDROLİK YAĞLARIN TAHLİYE İŞLERİNDE.
RAKORLAMA : SIKMA VEYA VİDALI.

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	mm	g/m	g/m	m	m
1/8"	3.2	8	8	300	4350	1200	17400	25	25	90	90	+10	+10
5/32"	4.1	8.2	8.2	300	4350	1200	17400	30	30	100	100	+10	+10
3/16"	5	8.5	8.5	250	3625	1000	14500	35	35	92	92	+10	+10
1/4"	6.5	11.4	11.4	225	3263	900	13050	40	40	170	170	+10	+10
5/16"	8	12	12	200	2900	800	11600	55	55	176	176	+10	+10
3/8"	9.7	15	15	190	2755	760	11020	75	75	188	188	+10	+10
1/2"	13	17.5	17.5	175	2538	700	10150	85	85	250	250	+10	+10
5/8"	16.5	22.5	22.5	150	2175	600	8700	110	110	406	406	+10	+10
3/4"	19.5	25.5	25.5	130	1885	520	7540	140	140	460	460	+10	+10
1"	25	32	32	100	1450	400	5800	180	180	668	668	+10	+10



-40°C / +100°C
-40°F / +212°F

(For transfer of water based fluids and air max +65 °C / 149 °F)

(Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65 °C / 149 °F)

(Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65 °C / 149 °F)


(İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65 °C / 149 °F)

Possible applications:

Anwendungsbeispiele:

Esempi d' applicazione:

Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS NORMEN NORME NORMLAR		MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	 
-------------------------------------	--	---	---------	---------------------------------------	---