

Textile (Aramid) And Steel Reinforced Very High Pressure Solvents And Paints

Tekstil (Aramid) Ve Çelik Tel Örgülü Çok Yüksek Basınç Dayanımlı Solvent Ve Boya



	TUBE REINFORCEMENT COVER APPLICATION FITTINGS	: SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS RESISTANT POLYAMIDE. : VERY HIGH TENSILE ARAMIDIC FIBER AND STEEL WIRE BRAIDS. : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE. : FOR WATER BASED FLUIDS, SOLVENTS, PAINTS AND HYDRAULIC OILS AT VERY HIGH PRESSURE. : PRESSED.
	SEELE EINLAGEN DECKE ANWENDUNG EINBAND	: BESTÄNDIGER POLYAMID GEGEN HYDRAULIK ÖL, SOLVENT UND FARBE. : HOCH REISSFESTES ARAMID- UND STAHLDRAGTGEFLECHT. : ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEBFESTES POLYURETHAN. : GEEIGNET FÜR SEHR HOHEN ARBEITSDRUCK BEI BE- UND ENTLADUNG VON SOLVENT, FARBEN, MINERALIEN, LUFT UND HYDRAULISCHEN ÖLEN. : PRESSARMATUR ODER SCHRAUBARMATUR.
	SOTTOSTRATO RINFORZO COPERTURA IMPIEGO RACCORDI	: POLIAMMIDE RESISTENTE AI SOLVENTI, VERNICI ED OLII IDRAULICI. : TRECCIA IN FIBRA ARAMIDICA AD ALTISSIMA TENACITÀ E TRECCIA IN ACCIAIO. : IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI. : PER FLUIDI A BASE ACQUOSA, SOLVENTI, VERNICI ED OLII SINTETICI A PRESSIONE ALTA. : PRESSATI O RECUPERABILI.
	ALT KAT TAKVİYE ÜST KAT KULLANIM YERİ RAKORLAMA	: SOLVENTLERE, BOYALARA VE HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI POLİAMİD. : YÜKSEK MUKAVEMETLİ ARAMİD VE ÇELİK TEL ÖRGÜ. : YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLİÜRETAN. : ÇOK YÜKSEK BASINÇ DAYANIMI GEREKTİREN, SOLVENTLER, BOYALAR, HAVA, SU, MİNERAL VE HİDROLİK YAĞLARIN TAHLİYE İŞLERİNDE. : SIKMA.


inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/8"	3.2	8.5	450	6525	1800	26100	30	98	+10
5/32"	4.1	9	400	5800	1600	23200	30	115	+10
3/16"	5	11	390	5655	1560	22620	35	162	+10
1/4"	6.5	13	390	5655	1560	22620	40	183	+10
5/16"	8	15	330	4785	1320	19140	60	216	+10
3/8"	9.7	18	315	4568	1260	18270	80	304	+10
1/2"	13	21	275	3988	1100	15950	100	349	+10
5/8"	16.5	24	195	2828	780	11310	120	419	+10
3/4"	19.5	28	180	2610	720	10440	150	440	+10
1"	25	34	160	2320	640	9280	185	590	+10



-40 °C / +100 °C
-40 °F / +212 °F

(For transfer of water based fluids and air max +65 °C / 149 °F)
(Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65 °C / 149 °F)
(Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65 °C / 149 °F)
(İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65 °C / 149 °F)

Possible applications: Anwendungsbeispiele: Esempi d' applicazione: Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS NORMEN NORME NORMLAR	EXCEEDS SAE 100 R8, SAE J517, ISO3949, TSE 11191 EN 855	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	INK JET	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER		
-------------------------------------	---	---	---------	---------------------------------------	--	--