

Textile Braided Medium Pressure Twin

Tekstil Örgülü Orta Basınç Dayanımlı İkiz



TUBE : HYDRAULIC OILS, AIR AND WATER BASED FLUIDS RESISTANT POLYESTER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE POLYESTER FIBER BRAID.
 COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT POLYURETHANE.
 APPLICATION : FOR AIR, WATER, MINERAL AND/OR SYNTHETIC OILS DISCHARGE AT MEDIUM PRESSURE.
 FITTINGS : PRESSED OR REUSABLE.



SEELE : BESTÄNDIGER POLYESTER GEGEN HYDRAULIKÖL, LUFT UND WASSER ENTHALTENDE FLÜSSIGKEITEN.
 EINLAGEN : HOCH REISSFESTES POLYESTERGEFLECHT.
 DECKE : ÖL- UND WETTERBESTÄNDIGES, ABRIEFESTES POLYURETHAN.
 ANWENDUNG : GEEIGNET FÜR TRANSPORT VON LUFT, WASSER UND/ODER HYDRAULIKÖLEN BEI MITTLEREM ARBEITSDRUCK.
 EINBAND : PRESSARMATUR ODER SCHRAUBARMATUR.



SOTTOSTRATO : POLIESTERE RESISTENTE AGLI OLII IDRAULICI E FLUIDI A BASE ACQUOSA ED ARIA.
 RINFORZO : TRECCA IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : IN POLIURETANO ANTIABRASIONE, RESISTENTE ALL'OLIO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER MANDATA DI ARIA, ACQUA, OLII MINERALI E/O SINTETICI A MEDIA PRESSIONE.
 RACCORDI : PRESSATI O RECUPERABILI.



ALT KAT : HİDROLİK YAĞLARA, HAVA VE SU BAZLI AKIŞKANLARA DAYANIKLI POLYESTER.
 TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ POLYESTER ÖRGÜ.
 ÜST KAT : YAĞ, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI POLİÜRETAN.
 KULLANIM YERİ : ORTA BASINÇ DAYANIMI GEREKTİREN, HAVA, SU MİNERAL VE/VEYA HİDROLİK YAĞLARIN TAHLİYE İŞLERİNDE.
 RAKORLAMA : SIKMA VEYA VİDALI.

ID/İÇ		OD/DÇ		WP/ÇB		BP/PB		BR/KY/r		W/A		L/B	
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	mm	g/m	g/m	m	m
1/8"	3.2	7.5	7.5	150	2175	600	8700	25	25	47	47	+10	+10
5/32"	4.1	8	8	150	2175	600	8700	30	30	44	44	+10	+10
3/16"	5	8.3	8.3	150	2175	600	8700	35	35	43	43	+10	+10
1/4"	6.5	11.4	11.4	137	1987	548	7946	40	40	76	76	+10	+10
5/16"	8	13	13	137	1987	548	7946	50	50	109	109	+10	+10
3/8"	9.7	15.5	15.5	137	1987	548	7946	60	60	137	137	+10	+10
1/2"	13	18.6	18.6	125	1813	500	7250	80	80	158	158	+10	+10
5/8"	16.5	22.7	22.7	100	1450	400	5800	110	110	244	244	+10	+10
3/4"	19.5	25.5	25.5	87	1262	348	5046	130	130	261	261	+10	+10
1"	25	32.6	32.6	75	1088	300	4350	160	160	449	449	+10	+10



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F


(For transfer of water based fluids and air max +65 °C / 149 °F)
 (Beim Transport von Wasser und Luft enthaltenden Flüssigkeiten max. 65 °C / 149 °F)
 (Per conduzione di fluidi a base acquosa ed aria max +65 °C / 149 °F)
 (İçinden geçen hava ve su bazlı akışkanlar için en yüksek +65 °C / 149 °F)

Possible applications:

Anwendungsbeispiele:

Esempi d' applicazione:

Bazı kullanım yeri örnekleri:



NORMS NORMEN NORME NORMLAR		MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	TRANSFER TAPE EMBOSSED	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	
-------------------------------------	--	---	---------------------------	---------------------------------------	--